



BLACK STONE

ВИБІР ПРОФЕСІОНАЛІВ

Глибокопроникне просочення

МОКРИЙ КАМІНЬ

для тротуарної плитки, каменю, цегли та бетону

Опис матеріалу	Декоративне глибокопроникне просочення з ефектом «мокрого каменю» для мінеральних поверхонь із високим навантаженням на стирання.
----------------	---

Призначення	Застосовується для тротуарної плитки ФЕМ, натурального та штучного каменю, цегли та інших виробів з бетону.
-------------	---

Характеристики і переваги	1. Надає ефект «мокрого каменю» 2. Маскує цементні забруднення 3. Створює захист від води 4. Перешкоджає появі висолів 5. Захищає від УФ-променів 6. Зміцнює та знепилює поверхню 7. Захищає від бур'янів у швах
---------------------------	--

Технічний опис

Фасовка	Каністри 5, 10 та 20 літрів.
---------	------------------------------

Умови зберігання та термін придатності	Зберігати і транспортувати в герметичній тарі при температурі від -5 до +10°C у недоступних для дітей місцях. Берегти від вогню, нагрівальних приладів, прямих сонячних променів. Використати протягом тижня після відкриття. Термін придатності: 24 міс.
--	---

Хімічна основа	Спеціальна формула сополімерів та емульсій синтетичних смол, органічних розчинників і функціональних добавок, біоцид. Просочення готове до застосування.
----------------	--

Важлива інформація

Витрата	1 л на 4-6 м ² на один шар (залежить від матеріалу).
---------	---

Спосіб застосування	Перед нанесенням поверхня має бути добре очищена і вимита. Дайте поверхні висохнути (мінімум 4-5 годин для вертикальних поверхонь і мінімум 24 години для горизонтальних). Наносити просочення можна лише на сухий матеріал! Засіб ретельно взбовтати. Виконувати обробку потрібно при темп. поверхні від +5°C до +20°C, уникайте потрапляння прямих сонячних променів на поверхню. Для нанесення використовуйте валик або пензель. Після повного висихання можна нанести другий шар для посилення ефекту «мокрого каменю».
---------------------	--

Час висихання	При +25°C та відносній вологості 50% – 18 годин.
---------------	--

Техніка безпеки	Під час роботи з просоченням користуйтеся засобами індивідуального захисту. Використовуйте захисний одяг та респіратор. <u>Важливо!</u> Залишки просочення не виливати в каналізацію, водоймище або ґрунт. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.
-----------------	---